

商品体系

区分	品名	工法 (タイプ)	山高 (mm)	働き幅 (mm)	板厚 (mm)	掲載頁	
屋	折板	IC角はぜ折板 K-500 K-300 K-600	はぜ締め	161	500	0.6~1.0	6~7
				92	300	0.6~0.8	8
				86	600	0.6~0.8	9
		ICキックルーフ 520	嵌合	70	520	0.5~0.6	12~13
			ICカバールーフ 780 520	重ね	33	780	0.5~0.6
		嵌合		70	520	72~73	
		IC折板 W-500	重ね	146	500	0.6~1.0	14
	ICルーフデッキ 600	重ね	85	600	0.5~1.0	15	
	立葺き	ICキャップエース 455 418	嵌合	70	455	0.4~0.5	18~19 74~75
				70	418		74~75
		ICたてひら スタンビー TL-455 TL-333	嵌合	30	455	0.4	20~21
	24.4			333	22~23		
	ICカバールーフ 455	重ね	47	320~455	0.4~0.5	76~77	
	瓦棒葺き	IC心木なし瓦棒 IC瓦棒改修	瓦棒葺き	30	455	0.35~0.4	35
40				455	0.35~0.4	87	
横葺き	ICだんぶき ダンビー 303 190	段葺き	19	303	0.4	24~25	
			15	190		26~27	
	ICひらぶき ヒランビー 220	平葺き	8.5	220	0.35	28~29	
	ICひらぶき スーパーヒランビー	平葺き	8.5	220	0.35	30~31	
	ICツインビー 340	平葺き2段	10	340	0.35	34	
波板葺き	IC大浪 IC中浪	重ね	18(大浪) 9(中浪)	762 762 (製品幅)	0.35~1.0 0.27~0.5	36~37	
			有効幅 362	1260	0.4	38~39	
金属板瓦	ICメタル瓦 皇瓦	重ね	有効幅 362	1260	0.4	38~39	
内外装	ICボルトレスサイディング BL-325 セルディー		嵌込み	15	325	0.4	46~47
	ICボルトレスサイディング BL-303 パルディー		嵌込み	15	303	0.4	48~49
	ICスパン 130 ファントン		差込み	10	130	0.4	50~51
	IC角スパン 156		差込み	15	156	0.5	52
	ICスパン 150		差込み	15	150	0.5	53
	IC デプスサイディング	F-1/F-1リブ	重ね	25	760	0.4~0.8	54
		F-3/F-3リブ	重ね	15	780	0.35~0.5	54
		F-4/F-4リブ	重ね	15	780	0.35~0.5	55
		M-5	重ね	15	774	0.27~0.5	55
		R-6	重ね	15	780	0.27~0.4	55
	ICサイディング ハーフ 380		重ね	8	380	0.35~0.5	56
	ICリブナミ		重ね	6	836	0.27~0.35	58
	ICリブスター		重ね	6	608	0.27	59
	ICリブスターディンプル		重ね	6	608	0.27	59

上記に記載されている板厚以外は別途相談となります。