

標準役物				改修専用役物			
捨唐草(けらば兼用)	棟包105	片棟包105	雨押え	稲妻谷120	改修スターターA	改修スターターB	
★下がりの寸法 30-45-60mm 長さ：L=1829	長さ：L=1829	長さ：L=1829	長さ：L=1829	長さ：L=1829	長さ：L=1829	長さ：L=1829	
差棟用セット	けらばキャップ	けらば唐草	平棟用/剣先棟	18棟包	改修差込式けらば	改修差込式けらばL	
受注生産品 捨板 差込片 化粧 キャップ	受注生産品 R(右)	*けらばキャップ使用時 長さ：L=1829	受注生産品 下がり50	受注生産品 下がり110	長さ：L=1829	長さ：L=1829	
谷用キャップ	18三又	エプトシーラ	共板コイル	雪止金具	改修差込式雨押え	化粧水切	
長さ：L=1829	長さ：L=1829	長さ：L=2000	10m巻	●先付タイプ	長さ：L=1829	長さ：L=1829	

換気棟・換気棟用部材			IC専用ビス			
DS換気棟	DS片棟用換気棟	DS片棟用片棟包み	IC野地板用ビス(平)	IC野地板用ビス(ナベ)	IC役物用ビス	IC役物用鋼板ビス
長さ：L=909/1818	長さ：L=909/1818	長さ：L=1829	木下地、耐火野地板用 品番：B-1 サイズ：5.5×25mm 材質：鉄(三価クロムメッキ仕上げ) 700本/箱	木下地、耐火野地板用 品番：B-2 サイズ：4.2×25mm 材質：鉄(三価クロムメッキ仕上げ) 500本/袋	役物取付用(パッキン付) 品番：B-3 サイズ：4.2×25mm 材質：SUS410 50本/袋(各色あり)	役物取付用(パッキン付) 品番：B-4 サイズ：4×13mm 材質：SUS410 50本/袋(各色あり)

製造・販売元

稲垣商事株式会社 <https://www.inagakishoji.jp>

本社	〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-1	TEL.03(3863)0351	FAX.03(3851)1340
東京東部営業所	〒124-0012 東京都葛飾区立石5-7-23	TEL.03(3697)8221	FAX.03(3693)3021
東京西部営業所	〒202-0021 東京都西東京市東伏見6-9-11	TEL.042(465)6666	FAX.042(461)6653
神奈川営業所	〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町375	TEL.045(470)7821	FAX.045(470)7685
千葉営業所	〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港76	TEL.043(242)1331	FAX.043(242)5162
埼玉営業所	〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-383	TEL.048(664)2291	FAX.048(664)2290
茨城営業所	〒315-0052 茨城県かすみがうら市下福吉2648	TEL.0299(59)5588	FAX.0299(59)5820
栃木営業所	〒329-0502 栃木県下野市下古山2959	TEL.0285(53)6200	FAX.0285(53)5981
群馬営業所	〒379-2233 群馬県伊勢崎市平井町1304	TEL.0270(63)4611	FAX.0270(63)4622
仙台営業所	〒981-3514 宮城県黒川郡大郷町川内字中埠山1-11	TEL.022(359)5361	FAX.022(359)5360
東京加工工場	〒124-0012 東京都葛飾区立石5-7-23	TEL.03(3697)8221	FAX.03(3693)3021
千葉加工工場	〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港76	TEL.043(242)1331	FAX.043(242)5162
神奈川加工工場	〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町375	TEL.045(470)7821	FAX.045(470)7685
群馬加工工場	〒379-2233 群馬県伊勢崎市平井町1304	TEL.0270(63)4611	FAX.0270(63)4622
茨城加工工場	〒315-0052 茨城県かすみがうら市下福吉2648	TEL.0299(59)5588	FAX.0299(59)5820
仙台加工工場	〒981-3514 宮城県黒川郡大郷町川内字中埠山1-11	TEL.022(359)5361	FAX.022(359)5360

230405-SK

IC ひらぶき

# ヒランビ-220



# ヒランビー220 ICひらぶき

## 伝統美を継承したひらぶき

金属板屋根の伝統美を継承する平葺のイメージを、ロール成型によって表現した一体加工の定尺横葺工法です。

## 作業性がよく経済的

施工は成型板を専用の「IC野地板ビス」で下地に固定し、ジョイントは馳部に差し込むだけ、1人で持運びでき、工期が大幅に短縮できます。

## 多彩な機能と意匠効果

成型板には「あやめ折」と「さざ波加工」を施し、歪の防止と強度、さらに雨仕舞と意匠効果を高めました。

## 優雅な屋根の表情

見る方向によって一文字のシルエットが微妙に変化する表情は、和風・洋風を問わず、あらゆる建築様式にマッチし周囲の環境に調和します。

**●断面形状**

**●平面図**

**●標準仕様**

	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ステンレス
板厚	0.35mm	0.3mm
働き幅	220mm*	
使用原板幅	333mm	
屋根勾配	30/100以上	
梱包数	L = 12尺 4枚 (3.2m <sup>2</sup> )	
	L = 6尺 8枚 (3.2m <sup>2</sup> )	
重量	12尺 15.29kg/ケース	12.36kg/ケース
	6尺 15.68kg/ケース	12.65kg/ケース
あやめ折	有 ※あやめ折無しは特注となります。	
さざ波	有 ※さざ波無しは特注となります。	
裏貼材 (オプション)	ポリエチレンフォーム3mm (結露防止) サウンドプルーフ SF-2RTフネン (雨音低減)	

**●屋根長さとう勾配<一般地域>**

屋根勾配	30/100~40/100未満	40/100以上
流れ 切妻・片流	12mまで	15mまで
長さ 寄棟	10mまで	12mまで
本体固定ピッチ	木造455mm、鉄骨606mm以下 (野地板固定可)	
下葺材	改質アスファルトルーフィング (ARK 04S規格適合品)	アスファルトルーフィング940または改質アスファルトルーフィング

あやめ折 606ピッチ  
ジョイント差込部 差込部は薬に嵌め込める構造なので、素早くきれいに仕上がります。

\*施工時に実際の製品の働き幅をご確認ください。  
★製造工場が異なる製品の混ぜ葺きはできません。

※積雪地域については最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

## 使って安心、納得のリフォーム

軽くて丈夫なヒランビーは、住んだままの状態ですぐ、経済的にリフォームできます。特に、劣化した化粧スレート屋根の改修には最適で、地震対策にも有効です。

## クロメートフリー

屋根材は環境適合性に優れたクロメートフリー仕様で、耐食・耐候・耐疵付性を大幅に向上させた、JFEの塗装ガルバリウム鋼板 (Jクラフト) です。快適な住空間で省エネルギー効果が期待できます。

## 標準色 (不燃番号NM-8697)



※印刷のため実際の色と異なることがあります。色サンプル帳でご確認ください。

**Jクラフト [極み-MAX] /0.35mm**

ハンバーググリーンKNC K011	モスグリーンKNC K013	ミッドナイトブルーKNC K017	ブライトレッドKNC K025	ダークブラウンKNC K031
セビアKNC K033	ジェットブラックKNC K041	シルバーブラックKNC K045	グレーシルバーKNC K053	

※カラーステンレスも対応しております。在庫色につきましては最寄りの営業所にご確認ください。

快適な住まいの環境づくりに役立つ結露防止/制振シート (オプション)

**結露防止材**

**ポリエチレンフォーム**

独立気泡で結露防止効果があります。

幅200mm

**軽量制振シート**

**サウンドプルーフ**

制振樹脂を不織布に含浸させた新タイプの軽量制振シートで、雨滴の振動エネルギーを吸収し、何も貼らない金属板屋根と比較して12デシベルの減音効果があります。

幅2mm×長さ25m 梱包6本

幅2mm×長さ100mm

**人工降雨試験**

雨量150mm/hr 高さ5.5m

**12デシベルの防音効果**

音圧レベル (dB)

90  
80  
70  
60  
50  
40

A特性 125 250 500 1k 2k 4k

ブランク  
ポリエチレンフォーム  
サウンドプルーフ

